

Nos parquets sont conçus et fabriqués en France.

### Parquet chêne massif 14 mm



**Épaisseur :** 14 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 130 / 150 mm

**Longueurs :** pour la largeur 70 : à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 700 mm, avec micros chanfreins sur les 4 côtés MGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer) pour les autres largeurs : à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 2000 mm, avec petits chanfreins sur les 4 côtés PGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer). Avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

Compatible chauffage au sol (basse température) et plancher rayonnant électrique 94 W/m<sup>2</sup> maxi, jusqu'à 130 mm de large, sol réversible compatible en 130 mm, voir fiche technique.

Le DTU autorise jusqu'à 150 mm, nous nous arrêtons à 130 mm.

### Parquet chêne massif 21 mm




**Épaisseur :** 21 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 140 / 170 / 190 mm

**Longueurs :** pour la largeur 70 : à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 800 mm, avec micros chanfreins sur les 4 côtés MGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer). **Pour les autres largeurs :** à partir de 400 et pouvant aller jusqu'à 2000 mm, avec petits chanfreins sur les 4 côtés PGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer). Avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

Compatible chauffage au sol (basse température) et plancher rayonnant électrique 94 W/m<sup>2</sup> maxi, jusqu'à 140 mm de large, sol réversible interdit, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne TOP 2,7 Gamme Initiale monolame fini usine



**Épaisseur :** 10,5 - 11 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** 140/170 mm

**Longueurs mélangées :** 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm.


**Parement :** +/- 2,7 mm (+/- 2,5 à 2,7 mm pour les sciés)

**Profil PGO 4 :** chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage), avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

**Support :** contreplaqué bouleau jusqu'à épuisement du stock puis 3 PLUS HDF et sapin.

Compatible chauffage au sol (basse température) et plancher rayonnant électrique 94 W/m<sup>2</sup> maxi, jusqu'à 170 mm de large, sol réversible compatible en 170 mm, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne XL COURT



**Épaisseur :** 15 mm

**Largeurs :** 220 / 260 / 300 mm

**Longueurs :** panachées variables à partir de 2 000 et pouvant aller jusqu'à 3 000 mm.

**Parement :** +/- 4 mm

**Profil PGO 2**

**Support :** contreplaqué bouleau

Pose collée. Compatible chauffage au sol (basse température) en mode collé voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne TOP 3,2 monolame fini usine



**Épaisseur :** 14,4 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 110 mm (principalement motifs de pose bâton rompu...etc), 140 / 170 / 190 et 220\* mm (\*220 selon dispo nous consulter car quantité limitée).

**Longueurs :** panachées variables à partir de 1000 et pouvant aller jusqu'à 2200 mm.

**Parement :** +/- 3,2 / 3,4 mm (+/- 2,7 à 3,1 / 3,3 mm pour les sciés).

**Profil PGO 4 :** chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage), avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

**Support :** contreplaqué bouleau.

Compatible chauffage au sol (basse température) et plancher rayonnant électrique 94 W/m<sup>2</sup> maxi jusqu'à largeur 220 mm, sol réversible compatible en 220 mm, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne TOP 4,5 monolame fini usine



**Épaisseur :** 15,7 mm (+/- pour les sciés)

**Largeurs :** (variables selon les gammes) 110 mm (principalement motifs de pose bâton rompu...etc), 140 / 170 / 190 et 220\* mm (\*220 selon dispo nous consulter car quantité limitée).

**Longueurs :** panachées variables à partir de 1000 et pouvant aller jusqu'à 2200 mm.

**Parement :** +/- 4,5 mm (+/- 4 mm à 4,5 mm pour les sciés).

**Profil PGO 4 :** chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage), avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

**Support :** contreplaqué bouleau.

Compatible chauffage au sol (basse température) et plancher rayonnant électrique 94 W/m<sup>2</sup> maxi jusqu'à largeur 220 mm, sol réversible compatible en 220 mm, voir fiche technique.

### Parquet contrecollé chêne XXL LONG



**Épaisseur :** 18 mm

**Largeurs :** 230 / 260 / 290 / 320 / 350 mm

**Longueurs :** de 2000 mm à 5/6000 mm (majoritairement entre 3 500 et 4 500 mm), selon dispo.

**Parement :** +/- 5 mm

**Profil PGO 2**

**Milieu :** sapin 8 mm

**Contre balancement :** chêne 5 mm.

Pose collée. Compatible chauffage au sol (basse température) en mode collé, voir fiche technique.

**Choix :** Plancher d'autrefois, Loft, Plancher des îles, Chêne scié, Vieux de France, Privilège café, Deux ans d'âge : choix sélectionné classement libre, voir annexe B, nœuds ponctuellement mastiqués pour le massif et le contrecollé. **Gamme nature :** choix premier, rustique (RUA), authentique, cottage, confort, sélectionné.

**Gamme initiale :** mixte (+/- 60% RUA, +/- 30% AUTHENTIQUE, +/- 10% PR). **XXL Long :** gros nœuds et fentes acceptés, mastiqué brun foncé, très peu d'aubier. **XXL Court :** choix mixte (+/- 70 % RUA +/- 10, PR +/- 20% Authentique). **Gamme ÉCO :** choix premier, élégance, sélectionné.

A noter : Peut-être livré en mélange de largeurs, toujours spécifier si pose régulière ou aléatoire, si 2 largeurs sont choisies, il faut le même nombre de ml de chaque largeur. Pour une commande en deux largeurs ou plus, des frais de préparation de commande de 40,-€ HT net vous seront facturés.

Chêne scié : risque de légers désaffleurs. Épaisseurs et parements avec de légères variations. Plancher d'autrefois : bords abimés. Gamme industrielle: les chanfreins peuvent être irréguliers.

Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis de notre part.